


Pendelkoppeling 2J, 2FJ,20J




WIBE

Voor het koppelen van pendels en pendelprofielen.


WEF-0001



Pendelkoppeling 2J



Pendelkoppeling 2FJ



Pendelkoppeling 20J

	Sendz. verzinkt Artikelnr. C*	Therm. verzinkt Artikelnr. C*	RVS (AISI316L) Artikelnr. C*	ZINKPOX® Wit Artikelnr. C*	Gewicht kg/100 st
Pendelkoppeling 2J	721119 7		726484 1	716303 8	43
Pendelkoppeling 2FJ		713178 5	726485 8	716304 5	46
Pendelkoppeling 20J		713173 0		716302 1	94


2J en 2FJ: inclusief 4 bouten M8x16 en 4 moeren M8.

20J: inclusief 4 bouten M8x70 en 4 moeren M8.


Bij gecoate koppelingen zijn de bouten en moeren uit roestvrij staal (AISI316L) vervaardigd.

*EAN-code=732167+Artikelnr.+C (controlecijfer)


Toepassing en montage



Voor de verlenging van een pendel 2 met een pendelprofiel 24/34.



Voor de verlenging van een pendel 2F met een pendelprofiel 24/48.



Voor de verlenging van een pendel 20 met een pendelprofiel 24/20. Enkel voor symmetrische belasting.

23/02/2015