



Koppeling 44



WIBE

Voor de horizontale koppeling van KHZV en KHZPV ladders. Ook bruikbaar voor het maken van aftakkingen of als eindbevestiging tegen een wand.


WEF-0001




	Therm. verzinkt Artikelnr. C*	RVS (AISI316L) Artikelnr. C*	ZINKPOX® Wit Artikelnr. C*	Gewicht kg/100 st
Koppeling 44 (inclusief 4 bouten M8x30 en moeren)	720815 9	792888 0**	720816 6**	50

*EAN-code=732167+Artikelnr.+C (controlecijfer) **Op bestelling gemaakt


Toepassing en montage




Koppelplaat 44 kan in een bankschroef onder de juiste hoek geplooid worden.




Gebruik koppeling 44 als boormal op een afgezaagde ladder. Boor gaten ø 9 mm.




Bevestig op de afgezaagde ladder m.b.v. de M8x30 mm bouten en moeren. Bij verbinding met een vaste koppelplaat, bevestigingsset M12 gebruiken.




Maken van een horizontale bocht. Door het juist afzagen van de ladders verkrijgt men de gewenste hoeken.



Rechte aftakking.



Schuine aftakking.



Gebruik koppelplaat 44 als eindbevestiging van ladders tegen een wand of op de vloer.

23/02/2015