



| | A | B | Sendz. verzinkt Artikelnr. C* | Gewicht kg/100 m |
|------------|-----|-----|----------------------------------|---------------------|
| KHZPS-150 | 147 | 111 | 725350 0 | 225 |
| KHZPS-200 | 197 | 161 | 725351 7 | 235 |
| KHZPS-300 | 297 | 261 | 725352 4 | 255 |
| KHZPS-400 | 397 | 361 | 725353 1 | 275 |
| KHZPS-500 | 497 | 461 | 725354 8 | 300 |
| KHZPS-600 | 597 | 561 | 725355 5 | 315 |
| KHZPS-800 | 797 | 761 | 781099 4** | 410 |
| KHZPS-1000 | 997 | 961 | 725356 2 | 490 |

*EAN-code=732167+Artikelnr.+C (controlecijfer) **Op bestelling gemaakt

Kabelladders mogen niet als wandelweg gebruikt worden.

Toepassingen

Hospitals, openbare gebouwen, scholen, magazijnen, kleine industrieën, warenhuizen, kantoren...overall waar droge omgevingen zijn.

Doorgang door een brandwerende wand

Bij doorgang door een brandwerende wand moet de ladder aan iedere zijde van de barrière onderbroken worden.

Belasting

De ladders zijn getest conform de norm IEC 61537, test model II - met een koppeling in de tussenliggende spanwijdte (positie F2).

Gewaarborgde belasting

De door Wibe gewaarborgde gelijkmatig verdeelde belasting houdt rekening met een minimum veiligheidsfactor van 1,7 tegen breuk. Het diagram geeft de doorbuiging weer met koppeling 21 voor ladderbreedtes tot 600 mm.

Voor breedtes groter dan 600 mm contacteer Stagobel Electro.

Test model II

